



EURÓPAI PREMIER!

A DOROZS HIDRAULIKA BEMUTATJA:

KOMPAKT HEGESZTŐK | LW SZÉRIA

SOFIMO®

AKKUMULÁTOROS HEGESZTŐGÉPEK
ÉS ENERGIAÁLLOMÁSOK

Szabadság a terepen. Ergonomikus kialakítás és professzionális teljesítmény. Az LW termékcsalád feleslegessé teszi a hálózati kábeleket és a zajos áramfejlesztőket. Kompromisszummentes ivstabilitást és azonnali munkakésztséget biztosítunk a nehezen megközelíthet helyszíneken is.



	LW-310	LW-320	LW-330	LW-370	LW-360
Technológia	MMA/TIG	MMA/TIG	MMA/TIG	MMA/TIG	MIG/MMA/TIG
Hegesztőáram	20-120A	10-120A	20-150A	20-150A	40-160A
Kapacitás (kWh)	1,0	1,5	2,5	5,0	1,5
Akku. típus	NCM	LFP	NCM	NCM	LFP
Élettartam (ciklus)	1500	3000	1500	1500	3000
Töltési idő (h)	1,5	1,8	1,5-2,0	1,5-2,0	1,8
IP besorolás	IP21	IP21S	IP21	IP21	IP21S
Tömeg (kg)	9	20	12	23	24
Kapacitás (Ø2,5)	13 db	40 db	28 db	80 db	40 db
Kapacitás (Ø3,2)	6 db	20 db	14 db	40 db	20 db
Kapacitás (Ø4,0)	3 db	11 db	8 db	22 db	11 db



ENERGIAÁLLOMÁSOK INTEGRÁLT
HEGESZTŐVEL | ES SZÉRIA

Sokoldalúság korlátok nélkül. Az ES széria egyesíti a nagy teljesítményű ipari áramforrást és a professzionális hegesztő/vágó funkciókat. Egyetlen intelligens eszköz minden helyszíni igényre: stabil, tiszta szinuszos kimenet és robusztus felépítés a legkeményebb ipari igénybevétel mellett is.



	ES-3000	ES-5000	ES-5000+	ES-6000	ES-6000+
AC Teljesítmény	5 kW@220V	5 kW@220V	5 kW@380V	5 kW@220V	5 kW@380V
Hegesztőáram	10-200A	10-200A	10-200A	10-200A	30-240A
Kapacitás (kWh)	4	8,5	13,5	21,5	21,5
Töltési Idő (h)	2,5	5,5	3,5	5,5	5,5
Akku. típus	LFP	NCM	NCM	LFP	LFP
Élettartam (ciklus)	3000	1500	1500	3000	3000
Védettség	IP21	IP54	IP54	IP54	IP54
Súly	76 kg	104 kg	134 kg	200 kg	238 kg
Kapacitás (Ø2,5)	147 db	298 db	486 db	763 db	763 db
Kapacitás (Ø3,2)	72 db	148 db	242 db	380 db	380 db
Kapacitás (Ø4,0)	46 db	95 db	143 db	224 db	224 db

ENERGIAÁLLOMÁSOK | PS SZÉRIA

Csendes erő. A PS sorozat tiszta szinuszos kimenetet és néma üzemet biztosít, garantálva a legérzékenyebb elektronikai berendezések biztonságos tápellátást is. Gondozásmentes üzem és kivételesen hosszú élettartam.



	PS-3200T	PS-4800T	PS-5800T	PS-0510	PS-0824	PS-1223
Teljesítmény (kW)	3,5	3,5	5,0	5,0	8,0	12,0
Csúcstelj. (kW)	10,5	10,5	15,0	15,0	24,0	24,0
Kapacitás (kWh)	1,5	3,0	5,5	10,5	24,5	24,0
Akku. típus	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP
Élettartam (ciklus)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Töltési Idő	3,0-4,0 h	3,0-4,0 h	6,0-7,0 h	6,0-7,0 h	5,0-6,0 h	2,0 h
Védettség	IP21	IP21	IP21	IP54	IP54	IP54
Súly	28,0 kg	37,0 kg	63,0 kg	114,0 kg	262,0 kg	265,0 kg



2027-ES DEBÜTÁLÁS:

DOROZS HIDRAULIKA KFT.

ES 8024 AKKUMULÁTOROS HEGESZTŐ ÉS PLAZMAVÁGÓ



	ES-8024
Kimeneti feszültség	AC 220V/50Hz
Kimeneti teljesítmény	4000W
Csúcs indítási teljesítmény	12000W/2s
Kimeneti áram	Vízálló 10A/16A
Hegesztőáram	30-240A
Vágóáram	20-80A
Plazmavágás vastagsága	25mm
Vágópisztoly	Légűtéses
Akkumulátor kapacitása	24115Wh (LFP)
Védettségi osztály	IP54
Környezeti hőmérséklet	-20 °C ~ 55 °C
Töltési idő	6-6,5 óra
Súly	312kg



